


Fletheegn data: Type msi-FH-513:



Fletheegn msi-FH-513 Højder:

1500 - 1800 - 2000 - 2500 mm.

Forudsat løftet 50 mm fra terræn.

Fletheegn msi-FH-513 Stolpe afstand: CC 3000 mm.

Fletheegn msi-FH-513 HEGN-Endestolper:

Hegnsstolper af 60x60x6 mm vinkeljern med huller for fletheegn fastgøring.

Hegn i højde 1500 – 1800 mm forsynes med et stk. skråstiver af vinkeljern i hegnsretning.

Hegn i højde 2000 - 2500 mm forsynes med to stk. skråstivere af vinkeljern i hegnsretningen.

Hegnsstolpen leveres med påsvejest bundplade.

Hegnsstolpen nedgraves til frostfri dybde og opgravet jord stemples omkring stolpen.

Alt hegnsjern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Fletheegn msi-FH-513 HEGN-Hjørnestolper 90°

Hegnsstolper af 60x60x6 mm vinkeljern med huller for fletheegn fastgøring.

Hegn i højde 1500 – 1800 mm forsynes med et stk. skråstiver af vinkeljern i hegnsretning.

Hegn i højde 2000 - 2500 mm forsynes med to stk. skråstivere af vinkeljern i hegnsretningen.

Hegnsstolpen leveres med påsvejest bundplade. Hegnsstolpen nedgraves til frostfri dybde og opgravet jord stemples omkring stolpen.

Alt hegnsjern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Fletheegn msi-FH-513 HEGN-Hjørnestolper 45°

Hegnsstolper af 50x50x6 mm vinkeljern med huller for fletheegn fastgøring.

Hegn i højde 1500 – 1800 mm forsynes med et stk. skråstiver af vinkeljern i hegnsretning.

Hegn i højde 2000 - 2500 mm forsynes med to stk. skråstivere af vinkeljern i hegnsretningen.

Hegnsstolpen leveres med påsvejest bundplade. Hegnsstolpen nedgraves til frostfri dybde og opgravet jord stemples omkring stolpen.

Alt hegnsjern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Fletheegn msi-FH-513 HEGN-Mellemstolpe:

Hegnsstolper af 50x50x6 mm T-jern med forborede huller for fastgørelse af fletværk.

Hegnsstolper drives i jorden til frostfri dybde.

Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Fletheegn msi-FH-513 Tråd-Fletværk:

Standard diagonal fletværk i maskestr. 50x50 mm.

Fletværk i Aloï® tråd 2,41 mm, galvaniseret.

Eller i sinterbelagt tråd 2,5/3,0 mm i farverne grå, sort, mørkegrøn.

Fletheegn msi-FH-513 Strammetråde & Fastgørelse:

Hegn i højde 1500 mm udføres med **3 styk** strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Hegn i højde 1800 – 2000 mm udføres med **4 styk** strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Hegn i højde 2500 mm udføres med **5 styk** strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Strammetråde opspændes med trådstrammere monteret ved ende-/ hjørnestolper.

På hegn mellemstolper fastgøres strammetråde med galvaniserede kramper.

Fletværk tilbindes til strammetråde med bindetråd af galv. plastbelagt jerntråd 1,0/1,47 mm.

Både strammetråd og bindetråd leveres i farve svarende til fletværk.

Fletheegn Type msi-FH-513 Kan leveres med tråd-fletværk i farverne: Galvaniseret.

*Vi forbeholder os ret til ændringer i tekniske specifikationer uden forudgående varsel.

www.msi-trade.dk/HEGN_GITTER_TYVERISIKRING/FLET-HEGN_Type-msi-FH-513.htm

Uforpligtende tilbud / Leveringstider: Henvendelse direkte

- info@msi-trade.dk

+ Rækværk / Hegn, i STÅL & GLAS., Hegn i STÅL & GLAS, giver udsyn og rene linier. <http://www.msi-trade.dk/>