


## Flethehn data: Type msi-FH-514:



### Flethehn msi-FH-514 Højder:

3000 - 4000 - 5000 - 6000 mm. Forudsat løftet 50 mm fra terræn.

### Flethehn msi-FH-514 Stolpe afstand:

Trådnet højde 3000 mm monteres hegnsstolperne CC 3000 mm.

Trådnet højde 4000 mm monteres hegnsstolperne CC 2000 mm.

Trådnet højde 5000 – 6000 mm monteres hegnsstolperne CC 2500 mm.

### Flethehn msi-FH-514 HEGN-Endestolper:

Trådnet i højde 3000 – 6000 mm af 80x80x4 mm firkantrør med påsvejst skinne for hegnstilslutning.

Hegnsstolper leveres med påsvejst bundplade. Hegnsstolper faststøbes til frostfri dybde.

Trådnet i højde 3000 – 5000 mm forsynes med et stk. skråstiver af vinkeljern i hegnsretningen.

Trådnet i højde 6000 mm forsynes med to stk. skråstivere af vinkeljern i hegnsretningen.

Alt hegnsjern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

### Flethehn msi-FH-514 HEGN-Hjørnestolper 90°

Trådnet i højde 3000 – 6000 mm af 80x80x4 mm firkantrør med påsvejst skinne for hegnstilslutning.

Hegnsstolper leveres med påsvejst bundplade. Hegnsstolper faststøbes til frostfri dybde.

Trådnet i højde 3000 – 5000 mm forsynes med et stk. skråstiver af vinkeljern i hegnsretningen.

Trådnet i højde 6000 mm forsynes med to stk. skråstivere af vinkeljern i hegnsretningen.

Alt hegnsjern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

### Flethehn msi-FH-514 HEGN-Hjørnestolper 45°

Trådnet i højde 3000 – 4000 mm af 50x50x6 mm firkantrør med huller for hegnstilslutninger.

Trådnet i højde 5000 – 6000 mm af IPE 80 profiljern med huller for hegnstilslutninger.

Hegnsstolper leveres med påsvejst bundplade. Hegnsstolper faststøbes til frostfri dybde.

Trådnet i højde 3000 – 5000 mm forsynes med to stk. skråstivere af vinkeljern i begge hegnsretninger.

Trådnet i højde 6000 mm forsynes med to stk. skråstivere af vinkeljern i begge hegnsretninger.

### Flethehn msi-FH-514 HEGN-Mellemstolpe:

Trådnet i højde 3000 – 4000 mm af 50x50x6 mm T-jern med huller for fastgørelse af tråd-fletværk.

Trådnet i højde 5000 – 6000 mm af IPE 80 profil med huller for fastgørelse af tråd-fletværk.

Hegnsstolpen leveres med påsvejst bundplade. Hegnsstolpen faststøbes til frostfri dybde.

Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

### Flethehn msi-FH-514 Tråd-Fletværk:

Standard diagonal fletværk i maskestr. 50x50 mm. Fletværk i Aloï@ tråd 2,41 mm, galvaniseret.

Eller i sinterbelagt tråd 2,5/3,0 mm i farverne grå, sort, mørkegrøn.

### Flethehn msi-FH-514 Strammetråde & Fastgørelse:

Trådhegn i højde 3000 mm udføres med **6 stk.** strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Trådhegn i højde 4000 mm udføres med **7 stk.** strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Trådhegn i højde 5000 mm udføres med **9 stk.** strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Trådhegn i højde 6000 mm udføres med **10 stk.** strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Ved tilvalg af forstærkning i bunden af hegnet øges antallet af strammetråde med **3 stk.**

Ved tilvalg af træ-bander i bunden af hegnet reduceres antallet af strammetråde med **3 stk.**

### Strammetråde opspændes med trådstrammere monteret ved ende- / hjørnestolper.

På mellemstolper fastgøres strammetråde med galvaniserede kramper.

Fletværk tilbindes til strammetråde med bindetråd af galv. plastbelagt jerntråd 1,0/1,47 mm.

Både strammetråd og bindetråd leveres i farve svarende til fletværk.

### Flethehn Type msi-FH-514 Kan leveres med tråd-fletværk i farverne: Galvaniseret, grå, sort, mørkegrøn.

\*Vi forbeholder os ret til ændringer i tekniske specifikationer uden forudgående varsel.

[http://www.msi-trade.dk/HEGN\\_GITTER\\_TYVERISIKRING/FLET-HEGN\\_Type-msi-FH-514.htm](http://www.msi-trade.dk/HEGN_GITTER_TYVERISIKRING/FLET-HEGN_Type-msi-FH-514.htm)

Uforpligtende tilbud / Leveringstider: Henvendelse direkte

- [info@msi-trade.dk](mailto:info@msi-trade.dk) + Rækværk / Hegn, i STÅL & GLAS., Hegn i STÅL & GLAS, giver udsyn og rene linier. <http://www.msi-trade.dk/>