


Fletheegn data: Type msi-FH-511:



Fletheegn msi-FH-511 Højder:

800 - 1000 - 1250 mm.

Forudsat løftet 50 mm fra terræn.

Fletheegn msi-FH-511 Stolpe afstand: CC 3000 mm.

Fletheegn msi-FH-511 HEGN-Endestolper:

Hegnsstolper af 50x50x6 mm vinkeljern med forborede huller for fletheegn fastgøring.

Hegnsstolper leveres med påsvejst bundplade.

Hegnsstolper nedgraves til frostfri dybde og opgravet jord stemples omkring stolpen.

Endestolper forsynes med skråstiver 2000 mm af vinkeljern i hegnsretning.

Alt hegnsjern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Fletheegn msi-FH-511 HEGN-Hjørnestolper 90°

Hjørnestolper af 50x50x6 mm vinkeljern med forborede huller for fletheegn fastgøring.

Hjørnestolper leveres med påsvejst bundplade.

Hjørnestolper nedgraves til frostfri dybde og opgravet jord stemples omkring stolpen.

Hjørnestolper forsynes med skråstivere 2000 mm af vinkeljern i hegnsretninger.

Alt hegnsjern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Fletheegn msi-FH-511 HEGN-Knækstolpe 45°:

Stolper af 40x40x5 mm T-jern med forborede huller for hegnsstilslutninger.

Stolper leveres med påsvejst bundplade.

Stolper nedgraves til frostfri dybde og opgravet jord stemples omkring stolpen.

Stolper forsynes med skråstivere 2000 mm af V-jern i hegnsretninger.

Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Fletheegn msi-FH-511 HEGN-Mellemstolpe:

Hegnsstolper af 40x40x5 mm T-jern med forborede huller for fastgørelse af fletværk

Hegnsstolper drives i jorden til frostfri dybde.

Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Fletheegn msi-FH-511 HEGN-Maskin-fletværk:

Leveres som standard med 50x50 mm diagonal masker af Aloï® tråd 2,41 mm (galvaniseret) eller

i sinterbelagt tråd 2,5/3,0 mm

i farverne grå, sort, mørkegrøn.

Fletheegn msi-FH-511 HEGN-Tråde:

FletHegnet udføres med tre stk. strammetråde af galvaniseret sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Strammetråde opspændes med trådstrammere, vantskruer, monteret ved endestolper el. hjørnestolper.

Både strammetråd og bindetråd leveres i farve svarende til fletværk.

Fletheegn panel msi-FH-511 fastgørelse:

På mellemstolper fastgøres strammetråde med galvaniserede kramper 34x3,4 mm.

Fletværk tilbindes til strammetråde med bindetråd af galvaniseret plastbelagt jerntråd 1,0/1,47 mm.

Fletheegn Type msi-FH-511 Kan leveres med tråd-fletværk i farverne:

Galv. + grå, sort, mørkegrøn..

www.msi-trade.dk/HEGN_GITTER_TYVERISIKRING/FLET-HEGN_Type-msi-FH-511.htm

Uforpligtende tilbud / Leveringstider: Henvendelse direkte

- info@msi-trade.dk