


## Fletheegn data: Type msi-FH-512:



### Fletheegn msi-FH-512 Højder:

800 - 1000 - 1250 - 1800 - 2000 - 2500 - 3000 mm.  
Forudsat løftet 50 mm fra terræn.

### Fletheegn msi-FH-512 Stolpe afstand: CC 2000 mm.

### Fletheegn msi-FH-512 HEGN-Endestolper:

Hegnsstolper ved højder 800 - 1500 mm af 50x50x6 mm vinkeljern med huller for fletheegn fastgøring.  
Hegnsstolper ved højder 1800 - 3000 mm af 60x60x6 mm vinkeljern med huller for fletheegn fastgøring.  
Hegnsstolper drives i jorden til frostfri dybde.  
Fra højde 2000 og højere, forsynes stolper med skråstiver af vinkeljern i hegnsretning.  
Alt hegnsjern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

### Fletheegn msi-FH-512 HEGN-Hjørnestolper 90°

Hegnsstolper ved højder 800 - 1500 mm af 50x50x6 mm vinkeljern med huller for fletheegn fastgøring.  
Hegnsstolper ved højder 1800 - 3000 mm af 60x60x6 mm vinkeljern med huller for fletheegn fastgøring.  
Hegnsstolper drives i jorden til frostfri dybde. Fra højde 2000 og højere, forsynes stolper med skråstiver af vinkeljern i hegnsretning. Alt hegnsjern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

### Fletheegn msi-FH-512 HEGN-Mellemstolpe:

Hegnsstolper ved højder 800 - 1250 mm af 40x40x5 mm T-jern med forborede huller for fastgørelse af fletværk.  
Hegnsstolper ved højder 1800 - 3000 mm af 50x50x6 mm T-jern med forborede huller for fastgørelse af fletværk.  
Hegnsstolper drives i jorden til frostfri dybde.  
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

### Fletheegn msi-FH-512 HEGN-Overligger:

Hegn overligger af 40x40x04 mm vinkeljern med huller for fletheegn fastgøring.  
Hegn overligger samles i top af lodrette stolper ved fastboltning.

### Fletheegn msi-FH-512 Tråd-Fletværk:

Standard diagonalfletværk i maskestr. 50x50 mm.  
Fletværk i Aloï® tråd 2,41 mm, galvaniseret.  
Eller i sinterbelagt tråd 2,5/3,0 mm i farverne grå, sort, mørkegrøn.

### Fletheegn msi-FH-512 Strammetråde & Fastgørelse:

Højde 800 – 1500 mm udføres med to stk. strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.  
Højde 1800 – 2000 mm udføres med tre stk. strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.  
Højde 2500 mm udføres med fire stk. strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.  
Højde 3000 mm udføres med fem stk. strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

### Strammetråde opspændes med trådstrammere monteret ved ende-/ hjørnestolper.

På underkant af overligger fastgøres fletværk med rettede tråde og bindetråd.  
På mellemstolper fastgøres strammetråde med galvaniserede kremper.  
Fletværk tilbindes til strammetråde med bindetråd af galv. plastbelagt jerntråd 1,0/1,47 mm.

Både strammetråd og bindetråd leveres i farve svarende til fletværk.

**Fletheegn Type msi-FH-512 Kan leveres med tråd-fletværk i farverne:  
Galv. + grå, sort, mørkegrøn..**

[http://www.msi-trade.dk/HEGN\\_GITTER\\_TYVERISIKRING/FLET-HEGN\\_Type-msi-FH-512.htm](http://www.msi-trade.dk/HEGN_GITTER_TYVERISIKRING/FLET-HEGN_Type-msi-FH-512.htm)

Uforpligtende tilbud / Leveringstider: Henvendelse direkte  
- [info@msi-trade.dk](mailto:info@msi-trade.dk)