

## **Panelhegn data: Type msi-PH-573:**

**Panelhegn msi-PH-573 Bredde:** 2500 mm kan tilpasses.  
Hegn`s Stolpe afstand CC 2520 mm.

**Panelhegn msi-PH-573 Højder:**  
3070 - 4070 - 5110 - 6110 - 7150 - 8150 mm.  
Forudsat løftet 50 mm fra terræn.

**Panelhegn msi-PH-573 HEGN-Stolper:**  
Hegnsstolper for Højde = 3070 - 4070 af 80 x 40 x 2 mm firkant-rør.  
Hegnsstolper for Højde = 5110 af 100 x 40 x 2 mm firkant-rør.  
Hegnsstolper for Højde = 6110 af 120 x 40 x 2 mm firkant-rør.  
Hegnsstolper for Højde = 7150 - 8150 af 140 x 40 x 2 mm firkant-rør.

Hegnsstolper / balustre, faststøbes i frostfri dybde.  
Eller hegnsstolper, balustre, udføres med fodplader til fastboltning

**Panelhegn msi-PH-573 Paneler:**  
Maskestørrelser B 50 X H 200 mm

**Panelhegn msi-PH-573 tråddimension Vandret, horisontal:**  
2 stk. vandrette fastsvejste Ø8 mm rundjern

**Panelhegn msi-PH-573 tråddimension Lodret, vertikalt:**  
Midt lodret 6 mm rundjern.

**Panelhegn msi-PH-573 Maskestørrelse** 50 x 200 mm BxH.

**Panelhegn msi-PH-573 modul Højder:**  
Panelhegn højde: **3070 mm af** 2030 + 1030 mm  
Panelhegn højde: **4070 mm af** 2030 + 2030 mm  
Panelhegn højde: **5110 mm af** 2030 + 2030 + 1030 mm  
Panelhegn højde: **6110 mm af** 2030 + 2030 + 2030 mm  
Panelhegn højde: **7150 mm af** 2030 + 2030 + 2030 + 1030 mm  
Panelhegn højde: **8150 mm af** 2030 + 2030 + 2030 + 2030 + 2030 mm

**Panelhegn panel msi-PH-573 fastgørelse:**  
Fastmonteret til rørstolper med specielle beslag, afhængig af hegnsøjden..

**Panelhegn msi-PH-573 overflade:**  
Alle Hegnsdele varmgalvaniseret efter forarbejdning.

**Panelhegn Type msi-PH-573: Kan leveres i alle Standard RAL farver.**

[http://www.msi-trade.dk/HEGN\\_GITTER\\_TYVERISIKRING/Panel-Hegn\\_Type\\_msi-PH-573.htm](http://www.msi-trade.dk/HEGN_GITTER_TYVERISIKRING/Panel-Hegn_Type_msi-PH-573.htm)

Uforpligtende tilbud / Leveringstider: Henvendelse direkte

[info@msi-trade.dk](mailto:info@msi-trade.dk)